00419-860 Tuta da lavoro con tasche porta-ginocchiere



MASCOT® SAFE CLASSIC

14

82C42	82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54
82C56	82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68
82C70	82C72	90C42	90C44	90C46	90C48	90C50
90C52	90C54	90C56	90C58	90C60	90C62	90C64
90C66	90C68	90C70	90C72			



- Il trattamento superficiale rende il prodotto resistente allo sporco e assicura la massima visibilità.
- Cuciture triple resistenti che estendono la durata del prodotto.
- Accesso ai pantaloni sottostanti da entrambi i lati.
- Elastico e soffietto sulla schiena.
- Le tasche portaginocchiera possono essere regolate in modo che le ginocchiere siano perfettamente sistemate sul ginocchio.

Tecnico

Fluorescente e con nastri riflettenti. Il trattamento superficiale rende il prodotto repellente allo sporco. Cuciture triple su maniche, gambe e cavallo. Chiusura con cerniera bidirezionale, pattina antipioggia e bottoni automatici. Tasca sul petto con pattina e bottone automatico. Tasca porta-telefono sul petto con pattina regolabile e tasca portapenne. Tasche anteriori. Tasca interna con cerniera. Accesso all'interno del pantalone da entrambi i lati . Tasche posteriori con rinforzi, pattina e chiusura a scatto. Passante per martello regolabile. Tasca laterale con pattina e chiusura a scatto. Tasca porta-metro. Tasche ginocchiera regolabili. Tasca sulla manica con chiusura a scatto. Polsino con bottone automatico. Elastico e soffietto sulla schiena. Ventilazione sotto le maniche. Certificata per ginocchiere large secondo la norma EN 14404-3.

Utente



Composizione del tessuto esterno

65% poliestere/35% cotone

290 g/m²



Twill.Non lasciare in ammollo.Lavare separatamente.Il prodotto garantisce le proprie qualità cromatiche per 50 lavaggi o 50 lavaggi industriali.La finitura repellente dello sporco è riattivata attraverso l'asciugatura a centrifuga secondo istruzioni di lavaggio.

Categoria lavaggio industriale B1

Certificazioni



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis gruppo A

Logo

Il prodotto è certificato con la max area di 0,9300m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L'area indicata fornisce esclusivamente un'indicazione dello spazio disponibile per l'inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale sinistra. Max 10x4 cm/3,9x1,5 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca pettorale sinistra. Max 8x5 cm/3,1x1,9 inch

- Logo abbigliamento da lavoro. Sopra tasca pettorale destra. Max 10x4 cm/3,9x1,5 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Schiena/parte centrale. Max 28x12 cm/11x4,7 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore sinistra. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Tasca posteriore destra. Max 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia sinistra, si legge dal basso verso l’alto. Max 15x5 cm/5,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia sinistra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Verticale su coscia destra, si legge dall’alto verso il basso. Max 15x5 cm/5,9x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Orizzontale su coscia destra. Max 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi