# 05020-660 Veste pilote

doublure en fourrure synthétique amovible - hydrofuge
MASCOT® SAFE ARCTIC



14

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XL | | | | | | |

## Matériau principal / Matériau supérieur

80% polyester/20% coton
300 g/m²



Twill.Trempage interdit.Laver séparément.

**Catégorie de lavage industriel C2**




- Déperlant.
- Doublure et col en fourrure synthétique amovibles et manches amovibles.
- Possibilité d'adapter une capuche - fixation par boutons-pression.
- Taille et poignets en maille côtelée.

## Technique

Tissu fluorescent avec bandes rétroréfléchissantes horizontales et verticales. Déperlant. Col amovible en fourrure synthétique. Doublure fourrure synthétique amovible par zip. Doublure matelassée à l'intérieur des manches. Manches amovibles. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poches poitrine zippées. Se complète astucieusement avec la capuche 10544-660 (voir MASCOT® COMPLETE).

## Utilisateur



## Certifications




- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3 (sans manches selon EN ISO 20471 - classe 2)
- Hi-Vis groupe A
- Hi-Vis groupe C

## Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,1300 m², without sleeves 0,0800m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

### Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 12x12 cm/4,7x4,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord