05023-880 Kurtka zimowa



pikowana podszewka - wodoszczelne

MASCOT® SAFE IMAGE

171

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Materiał główny / materiał wierzchni

100% Poliester (MASCOTEX®)

240 g/m²



Nie namaczać. Prać oddzielnie.Nie używać środków zmiękczających.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

MASCOTEX®



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z klejonymi szwami
- Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.
- Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pionowych i poziomych pasków refleksyjnych.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Pikowana podszewka. Wewnętrzny kołnierz ze ściągaczem. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszeń pod klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi z klapką i z zapięciem magnetycznym. Zawieszka na klucze. Uchwyt na długopis. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Uchwyty na kabelki słuchawek. Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę ruchów. Kieszeń na rękawie zapinana na zamek błyskawiczny. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) i zapięcia na rzepy w mankietach. Regulacja w pasie, na rzepy. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Zatrzaski przy kapturze. Produkty z magnesami nie mogą być używane przez osoby, mające rozruszniki serca /ICD lub podobne urządzenia, ze względu na ryzyko reakcji magnetycznej. Wyposaż produkt w kaptur, 05114-880 (patrz MASCOT® COMPLETE).

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 343 3/1
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa B

Logo

0,1400m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×7 cm/3,1×2,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×5 cm/3,1×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 28×12 cm/11×4,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

Użytkownik

