06609-135 Jakke



multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

010 | 18

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hovedmateriale/overmateriale

87% bomuld/12% polyamid/1% kulfibre

320 g/m²

Kanvasstruktur.Krymp op til 7% ved 5 x industrivask (ISO 15797) og op til 5% ved husholdningsvask. Vaskes separat. For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B2

PYROPRO®

TRENÅLSSØM

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®.
- Slidstærke trenålssømme forlænger produktets levetid.
- Lukning med vindfang og skjulte trykknapper, så der ikke er fare for at ridse omgivelserne.
- Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast.

Teknisk info

Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende PyroPro®. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Høj krave med trykknapper. Trenålssømme på ærmer, skuldre og i siden. Lukning med skjulte trykknapper. Brystlommer med klap og skjulte trykknapper. Forlommer med skjult lynlås. Inderlomme med klap. Manchetter med elastik. Sømme vender nedad, så gnister ikke kan sætte sig fast. Kontrastsyninger.

Bruger

Certificeringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1)

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere