06609-135 Jakke



multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

010 18

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hovedmateriale/overmateriale

87% bomull/12% polyamid/1% karbonfibre

320 g/m²

Canvasstruktur.Krymper opptil 7% ved 5 x industrivask (ISO 15797) og opptil 5% ved husholdningsvask. Vaskes separat. For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B2

PYROPRO®

TRENÅLSSØM

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende PyroPro®.
- Slitesterke trenålssømmer forlenger produktets levetid.
- Lukking med vindklaff og skjulte trykknapper for å unngå riping.
- Sømmene vender nedover, slik at gnister ikke kan settes seg fast.

Teknisk

Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende PyroPro®. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Overflatebehandlingen gjør produktet smussavvisende. Høy krave med trykknapper. Trenålssømmer på ermer, skuldre og i siden. Lukking med skjulte trykknapper. Brystlommer med klaff med skjulte trykknapper. Forlomme med skjult glidelås. Innerlomme med klaff. Mansjetter med strikk. Sømmer vender nedover slik at gnister ikke kan sette seg fast. Kontrastsømmer.

Bruker

Sertifiseringer

EN 1149-5 EN 13034 EN ISO 11612 EN 61482-1-2 EN IEC 61482-1-1 EN ISO 11611

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1)

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere