# 06669-135 Overall med knelommer



multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

010 | 18

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82C44 | 82C46 | 82C48 | 82C50 | 82C52 | 82C54 | 82C56 |
| 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 90C44 | 90C46 |
| 90C48 | 90C50 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 |
| 90C62 | 90C64 | 90C66 | | | | |

## Hovedmateriale/overmateriale

87% bomull/12% polyamid/1% karbonfibre

320 g/m²

Canvasstruktur.Krymper opptil 7% ved 5 x industrivask (ISO 15797) og opptil 5% ved husholdningsvask. Vaskes separat. For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

**Industriell pleiekategori B2**

PYROPRO®

TRENÅLSSØM KNELOMMER

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende PyroPro®.
- Slitesterke trenålssømmer på ben og i skrittet, forlenger produktets levetid.
- Justerbare seler i stoff med kort, kraftig elastikk.
- Knelommene kan justeres slik at kneputer plasserer seg optimalt i forhold til knærne dine.
- Sømmene vender nedover, slik at gnister ikke kan settes seg fast.

## Teknisk

Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende PyroPro®. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Overflatebehandlingen gjør produktet smussavvisende. Trenålssømmer på ben og i skritt. Seler er justerbare og med kort, kraftig strikk og plastikkspenner. Smekklomme med klaff og skjult trykknapp. Innerlomme med borrelåslukking. Linning er regulerbar. Forlommer. Gylf med glidelås. Baklommer med klaff og skjulte trykknapper. Lårlomme med klaff og skjulte trykknapper. Tommestokklomme med klaff er forsterket. Knelommer er justerbare, med klaff og innstikk ovenfra. Sømmer vender nedover slik at gnister ikke kan sette seg fast. Kontrastsømmer. Samsertifisert for bruk med MASCOT kneputetype large i henhold til EN 14404-3.

## Sertifiseringer

EN 1149-5 EN 13034 EN ISO 11612 EN 61482-1-2 EN IEC 61482-1-1 EN ISO 11611

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1)

## Bruker

## Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

### Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere