06679-135 Pantalon avec poches genouillères



multiprotection

MASCOT® MULTISAFE

010 18

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66				

Matériau principal / Matériau supérieur

87% coton/12% polyamide/1% fibres de carbone

320 g/m²

CanevasRétrécissement jusqu'à 7% après 5 lavages industriels (ISO 15797) et jusqu'à 5% après lavages domestiques en machine. Laver séparément. Réimprégnation conseillée après chaque lavage pour conserver les propriétés de protection chimique de la norme NF EN 13034.

Catégorie de lavage industriel B2

PYROPRO®

- PyroPro® antistatique, résistant aux acides et ignifugé.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Poches genouillères ajustables - permet un positionnement optimal des genouillères par rapport aux genoux.
- Coutures tournées vers le bas - empêche la pénétration d'étincelles.
- Poche mètre-pliant avec ouverture renforcée.

Technique

Antistatique, résistant(e) aux acides et ignifugé(e) PyroPro®. Protège contre les arcs électriques et lors de travaux de soudage occasionnels. Le traitement de surface rend votre vêtement moins salissant. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Passants de ceinture. Braguette zippée. Poches latérales. Poches arrière sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche cuisse sous rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant. Poches genouillères - sous rabat, réglables et avec insertion des genouillères par le haut. Coutures tournées vers le bas pour empêcher la pénétration d'étincelles. Coutures contrastées. Double certification compatible avec le modèle de genouillères larges selon la norme EN 14404-3.

Certifications

EN 1149-5 EN 13034 EN ISO 11612 EN 61482-1-2 EN IEC 61482-1-1 EN ISO 11611

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testé selon EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 9,8 cal/cm², ATPV 12 cal/cm²)
- EN ISO 11611 - classe 1 (A1)

Utilisateur

Logo

En raison des propriétés spécifiques de cette qualité de tissu, il n'est possible d'y imprimer un logo qu'à l'aide de types de transfert particuliers. Dans le cas des vêtements de sécurité, il est fortement recommandé que MASCOT se charge de l'application du logo pour réduire le risque d'erreur. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clientèle.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous

contacter pour convenir d'un accord