06831-064 Parka



uitneembare gewatteerde voering - waterdicht - meervoudige bescherming
MASCOT® MULTISAFE

171

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

98% polyester/2% koolstofvezels

250 g/m²

Canvasstructuur.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 25 keer huishoudelijk wassen.Om de EN 13034 standaard te garanderen na iedere wasbeurt opnieuw impregneren.

Industriële reinigingscategorie C2

- Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.
- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Uitneembare binnenvoering.
- Tweeweg ritssluiting, dubbele windvanger en verborgen drukknopen.
- Mogelijkheid voor het aanbrengen van een MASCOT® MacGill capuchon met drukknopen.

Technische informatie

Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Uitneembare quiltvoering. Sluiting met tweewegrits, dubbele windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep. Voorzakken met klep. Verstelbaar rijgsnoer aan de onderkant. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Elastiek bij de pols. Drukknopen voor capuchon.

Gebruiker

Certificeringen

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (getest volgens EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis groep A

Logo

Door de unieke eigenschappen van deze stofkwaliteit is het aanbrengen van een logo uitsluitend mogelijk met specifieke transfertypes. Omdat het om een veiligheidsproduct gaat, raden wij u sterk aan om het logo door MASCOT te laten aanbrengen om zo het risico op fouten te verkleinen. Neem voor meer informatie contact op met klantenservice.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een (M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan

te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak