06831-064 Parkas



avtakbart vattert fór - vanntett - multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

171

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hovedmateriale/overmateriale

98% polyester/2% karbonfibre

250 g/m²

Canvasstruktur.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 25 ganger hjemmevask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori C2

PUSTENDE VINDTETT VANNTETT

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende.
- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Det vatterte fôret kan tas ut.
- Lukking med toveis glidelås, dobbelt vindklaff og skjulte trykknapper.
- Mulighet for påsetting av MASCOT® MacGill-hette med trykknapper.

Teknisk

Fluoriserende og med loddrette og vannrette reflekser. Tofarget. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Pustende, vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Fôr er vattert og kan tas ut. Lukking med toveis glidelås, dobbelt vindklaff og skjulte trykknapper. Brystlommer med klaff. Forlommer med klaff. Snøreregulering i nedre kant. Ribbestrikk (skjult i vindklaff) ved håndledd. Strikk ved håndledd. Trykknapper til hette.

Bruker

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - kl. 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på (M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må

instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere