06831-064 Parka



odpinana pikowana podszewka - wodoszczelne - wszechstronna ochrona
MASCOT® MULTISAFE

171

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

98% poliester/2% włókno węglowe

250 g/m²

Struktura Canvas.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 25-krotnym praniu domowym.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN 343 3-1-X
- EN 13034 PB (6)
- EN ISO 14116 (outer face index 1/inner face index 3)
- EN ISO 20471 - klasa 2 (XS-S)
- EN ISO 20471 - klasa 3
- Hi-Vis grupa A

ODDY-CHALNOŚĆ WIATRO-SZCZELNOŚĆ WODO-SZCZELNOŚĆ

- Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina.
- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Pikowana podszewka odpinana na zamek błyskawiczny.
- Zapięcie na dwukierunkowy zamek błyskawiczny z podwójną klapką sztormową i zakryte zatrzaski.
- Możliwość dopięcia kaptura MASCOT® MacGill za pomocą zatrzasków.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Dwukolorowy. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Odpinana, watowana podszewka. Zapięcie na dwukierunkowy zamek błyskawiczny, podwójna klapka sztormowa i zapięcia na ukryte zatrzaski. Kieszenie na piersi z klapką. Przednie kieszenie z klapką. Regulacja troczkami w pasie. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Gumki w mankietach. Zatrzaski przy kapturze.

Użytkownik

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

(M-4XL) 0 m², (XS-S) 0,2200m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko

informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów