07109-470 Kurtka



wysoka odporność na zużycie

MASCOT® SAFE COMPETE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Materiał główny / materiał wierzchni

65% poliester/35% bawełna

310 g/m²



Tkanina o splocie skośnym.Nie namaczać. Prać oddzielnie.Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych.Odporna na zabrudzenia powłoka jest ponownie aktywowana podczas suszenia ubrań w suszarce zgodnie z instrukcją prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1



- Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia i zapewnia wysoką widoczność.
- Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
- Wysoki kołnierz.
- Dwie różne kieszenie na piersi – jedna z klapką i uchwytem typu D-ring, a druga z pionowym zamkiem błyskawicznym i łatwo dostępna, doskonała na telefon.
- Regulowane ściągacze zapewniają indywidualne dopasowanie

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Dwukolorowy. Wysoki kołnierz zapinany na zatrzaski. Potrójne szwy w rękawach i po bokach. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa zapinana na zatrzaski. Kieszenie na piersi z klapką, zapinane na rzepy. Kieszeń na piersi na telefon, zapinana na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Kieszeń na długopis. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek błyskawiczny. Regulacja w talii na zatrzaski. Mankiety z regulacją na zatrzaski.

Użytkownik



Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa A

Logo

 0,1500m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców. Maks. 25×8 cm/9,8×3,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców nad elementem odblaskowym. Maks. 28×13 cm/11×5,1 in

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów