07169-860 Amerikaanse overall met kniezakken



MASCOT® SAFE COMPETE

1403 141 1411 14888

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	90C44	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	90C66				

VUIL-AFSTOTEND DRIEVOUDIG GESTIKTE NADEN KNIEZAKKEN

- De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.
- Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
- Tailleband is verstelbaar.
- Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.
- Kniezakken met de opening voor de kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.

Technische informatie

Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en drukknopen. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Gulp met rits. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

65% polyester/35% katoen

290 g/m²

60

Twill.Niet weken.Separaat wassen.Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen.De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).

Industriële reinigingscategorie B1

Certificeringen

OEKO TEX STANDARD 100 2376-431 DTI EN ISO20471 2 HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,1700m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Zak voorklep. Max. 12x8 cm/4,7x3,1 inch
- Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch

- Werkkledinglogo. Klep rechterachterzak. Max. 9x3 cm/3,5x1,1 inch
- Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 15x5 cm/5,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Boven zak op voorklep. Max. 12x2 cm/4,7x0,7 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch