

07223-880 Kurtka zimowa

futrzana podpinka - wodoszczelne

MASCOT® SAFE COMPETE

141 14888 171 1703 17888

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

100% Poliester (MASCOTEX®)

240 g/m²

40

Nie namaczać. Prać oddzielnie.Nie używać środków zmiękczających.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

MASCOTEX®

ODDY-CHALNOŚĆ WIATRO-SZCZELNOŚĆ WODO-SZCZELNOŚĆ

- Oddychający, wiatro- i wodoodporny MASCOTEX® z klejonymi szwami
- Futrzana podszewka w części korpusowej i pikowana podszewka w rękawach.
- Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.
- Możliwość dopięcia kaptura za pomocą zatrzasków.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odblaskowymi. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Futrzana podszewka w części tułowia. Pikowana podszewka w rękawach. Przedłużenie pleców. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszeń pod klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi z klapką, zapinane na rzepy. Kieszeń na piersi na telefon, zapinana na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Kieszeń na długopis. Przednie kieszenie. Wewnętrzna kieszeń zapinana na rzepy. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) i zapięcia na zatrzaski w mankietach. Regulacja na zatrzaski w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Zatrzaski przy kapturze. Wyposaż produkt w kaptur, 05114-880 (patrz MASCOT® COMPLETE).

Użytkownik

Certyfikaty

OEKO TEX® STANDARD 100 2576-431 DTI EN ISO20471 3 HIGH-VIS GROUP: A EN343 3/1

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- Hi-Vis grupa A
- EN 343 3/1

Logo

0,0100m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców. Maks. 25×13 cm/9,8×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Na karku.

Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców nad elementem odblaskowym. Maks. 28×13 cm/11×5,1 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów