

# 09131-860 Bukser med hængelommer

MASCOT® SAFE COMPETE

141

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 |
| 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 |
| 82C64 | 82C66 | 90C44 | 90C45 | 90C46 | 90C47 | 90C48 |
| 90C49 | 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 |
| 90C60 | 90C62 | 90C64 | 90C66 | | | |





- Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende og sikrer dermed høj synlighed.
- Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger produktets levetid.
- Værktøjsstropper i begge sider.
- Hængelommer med ekstra lommer til søm, skruer og bits.
- Knælommer med indstik af knæpude fra neden, så de ikke samler snavs.

## Teknisk info

Fluorescerende og med reflekser. Overfladebehandlingen gør produktet smudsafvisende. Tofarvet. Trenålssømme på ben og i skridt. Bæltestropper. Værktøjsstrop i begge sider af linning. Gylp med lynlås. Hængelommer med forstærkninger. Forlommer. Baglommer med forstærkninger - den ene med klap og lynlukning. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med flere rum, klap og regulerbar lynlukning. Tommestoklomme. Telefonlårlomme med klap og regulerbar lynlukning. Penlommer. Knælommer. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

## Bruger



## Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomuld

290 g/m²




Twill.Ingen iblødsætning.Vask tøjet separat.Produktet er certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.Den smudsafvisende behandling reaktiveres ved tørretumbling i henhold til vaskeinstruktionerne.

**Industriel plejekategori B1**

## Certificeringer




- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

## Logo

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1400m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

### Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x5 cm/3.9x1.9 inch

- Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra og op. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og ned. Max 15x5 cm/5.9x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 9x5 cm/3.5x1.9 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6 cm/4.7x2.3 inch
- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere