

09131-860 Spodnie z kieszeniami wiszącymi

MASCOT® SAFE COMPETE

141

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	90C44	90C45	90C46	90C47	90C48
90C49	90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58
90C60	90C62	90C64	90C66			

ODPOR-NOŚĆ NA ZABRUDZENIA | POTRÓJNE SZWY | KIESZENIE WISZĄCE | KIESZENIE NA KOLANACH

- Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia i zapewnia wysoką widoczność.
- Wytrzymałe potrójne szwy na nogawkach i w kroku zwiększają żywotność produktu.
- Paski na narzędzia po obu stronach.
- Kieszenie wiszące z dodatkowymi kieszonkami na gwoździe, śruby i wiertła.
- Kieszenie na kolanach z wejściem od dołu na nakolanniki, dzięki czemu nie gromadzi się brud.

Techniczny

Fluorescencyjny z odblaskami. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Dwukolorowy. Potrójne szwy w nogawkach i kroku. Szlufki do paska. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu stronach. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Kieszenie wiszące ze wzmocnieniami. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie, jedna z klapką, zapinana na rzep. Regulowana pętla na młotek. Kieszeń na udzie z przegródkami, klapką, oraz regulacją na rzepy. Kieszeń na calówkę. Kieszeń na telefon na udzie z klapką i regulacją na rzepy. Kieszenie na długopisy. Kieszenie na kolanach. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

Użytkownik

Materiał główny / materiał wierzchni

65% poliester/35% bawełna

290 g/m²

60 ®

Tkanina o splocie skośnym.Nie namaczać. Prać oddzielnie.Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych.Odporna na zabrudzenia powłoka jest ponownie aktywowana podczas suszenia ubrań w suszarce zgodnie z instrukcją prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN ISO 20471 2 | HIGH-VIS GROUP: Y

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa Y

Logo

0,1400m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
  Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewym udzie, kierunek tekstu od dołu do góry.
  Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie.
  Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie, kierunek tekstu od góry do dołu.
  Maks. 15×5 cm/5,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie.
  Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce.
  Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce.
  Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów