13809-216 Jakke

multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



SMUDS-AFVISENDE

ERGONOMISK PASFORM

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Smudsafvisende.
- Formskårede ærmer med god bevægelsesfrihed.
- Lommer er lukkede med klap, så der ikke er adgang for fx gnister.
- Ekstra beskyttelse mod kulde med forlænget ryg.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med lodrette og skrå, tværgående reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Smudsafvisende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Høj krave. Tonålssømme på skuldre, ærmer og i siden. Lukning med vindfang og skjulte trykknapper. Lynlåslomme under vindfang. Ryg er forlænget. Brystlomme med lynlås. Brystlomme med klap og trykknap. D-ring. Strop til gasalarm. Forlommer med lynlås. Ergonomisk formede ærmer giver stor bevægelsesfrihed. Manchetter med elastik. Linning med indvendig elastikregulering.

Bruger

Hovedmateriale/overmateriale

55% modacryl/39% bomuld/5% polyamid/1% kulfibre

275 g/m²

60 ®

Twill/Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer

OEKO TEX STANDARD 100 237.431 DTI · EN ISO20471 2 · HIGH-VIS GROUP: A · EN 1149-5 · EN 13034 · EN ISO11611 · EN ISO11612 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe A
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1200m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til

logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere