13809-216 Takki

monisuojaava

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



LIKAA HYLKIVÄ

ERGONOMINEN MALLI

- Antistaattinen, hapolta suojaava ja palosuojattu.
- Likaa hylkivä.
- Muotoonleikatut hihat tuovat liikkumisen vapautta.
- Taskut suljetaan läpällä, jotta niihin ei pääsisi esim. kipinöitä.
- Pidennetty takaosa antaa lisäsuojaa kylmyyttä vastaan.

Tekninen

Kaksivärinen. Fluoresoiva, pysty- ja vinoheijastimet. Antistaattinen, hapolta suojaava ja palosuojattu. Likaa hylkivä. Suojaa valokaarelta ja vähäisiltä hitsauskipinöiltä. Korkea kaulus. Kaksoissaumat olkapäissä, hihoissa ja sivuissa. Tuulilista ja piilotetut painonapit. Vetoketjullinen tasku tuulilistan alla. Pidennetty takaosa. Vetoketjullinen rintatasku. Läpällinen rintatasku, painonapit. D-lenkki. Hihna kaasuhälyttimelle. Vetoketjulliset etutaskut. Ergonomisesti muotoillut hihat mahdollistavat suuren liikkumisenvapauden. Hihansuissa kuminauha. Vyötärössä sisäpuolinen kuminauhasäätö.

Käyttäjä

Päämateriaali / Päällinen materiaali

55 % modakryyli/39 % puuvilla/5 % polyamidi/1 % hiilikuidut

275 g/m²

60

Twill-kangas / Ripstop.Kutistuu max. 3 %.Tuote on STANDARDIN EN ISO 20471 mukaisesti sertifioitu säilyttämään ominaisuutensa enintään 50 kotipesun tai 50 teollisuuspesun verran.Tärkeää: Kyllästäminen on tarpeen jokaisen pesun jälkeen EN 13034 -suojan säilyttämiseksi.

Teollisuuspesun hoitoluokka B1

Sertifioinnit

OEKO-TEX® STANDARD 100 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: A · EN 1149-5 · EN 13034 · EN ISO 11611 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1 · ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - luokka 2
- Hi-Vis ryhmän A
- EN 1149-5 (testattu standardin EN 1149-3 mukaisesti)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - luokka 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Kangaslaadun erityisominaisuuksien vuoksi logopainatuksen voi tehdä vain tietynlaisilla siirtokuvilla. Koska kyseessä on suojatuote, painatus kannattaa virheiden välttämiseksi antaa ehdottomasti MASCOTin tehtäväksi. Tarkemmat lisätiedot, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,1200m² logotausta varten. Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471-sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain ohjeeksi logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen

EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

Logo sijoittaminen:

- Työvaatelogo. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka. Ota yhteyttä ja sovi tarkemmin.