13809-216 Jakke

multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



SMUSS-AVVISENDE

ERGONOMISK PASSFORM

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende.
- Lett å holde ren - overflaten er glatt og smussavvisende
- Formskårne ermer med god bevegelsesfrihet.
- Lommene er lukket med klaff, slik at for eksempel gnister ikke kommer til.
- Ekstra beskyttelse mot kulde med forlenget rygg.

Teknisk

Tofarget. Fluoriserende og med loddrette og skrå, tverrgående reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Smussavisende. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Høy krave. Tonålssømmer på skuldre, ermer og i siden. Lukking med vindklaff og skjulte trykknapper. Glidelåslomme under vindklaff. Rygg er forlenget. Brystlomme med glidelås. Brystlomme med klaff og trykknapp. D-ring. Stropp til gassalarm. Forlomme med glidelås. Ergonomisk formede ermer gir god bevegelsesfrihet. Mansjetter med strikk. Linning med innvendig elastisk regulering.

Bruker

Hovedmateriale/overmateriale

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% karbonfibre

275 g/m²

60

Twill/Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde sine egenskaper ved 50 ganger husholdningsvask eller 50 ganger industrivask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B1

Sertifiseringer

OEKO TEX STANDARD 100 237-431 DTI

EN ISO20471 2

HIGH-VIS GROUP: A

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO11611

EN ISO11612

EN 61482-1-2

EN IEC 61482-1-1

ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe A
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,1200m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for

logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere