13809-216 Kurtka



wszechstronna ochrona

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Materiał główny / materiał wierzchni

55% modakryl/39% bawełna/5% poliamid/1% włókno węglowe

275 g/m²

Tkanina o splocie skośnym/Ripstop.Kurczliwość maks. 3%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50 prań domowych lub 50 prań przemysłowych.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

ODPOR-NOŚĆ NA ZABRUDZENIA

ERGONOMICZNY KRÓJ

- Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina.
- Odporność na zabrudzenia.
- Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.
- Kieszenie z klapkami uniemożliwiają dostęp np. Iskier.
- Przedłużenie pleców jako dodatkowa ochrona przed zimnem.

Techniczny

Dwukolorowy. Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Odporny na zabrudzenia. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym. Wysoki kołnierz. Podwójne szwy na ramionach, w rękawach i po bokach. Klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszeń pod klapką sztormową, zapinana na zamek błyskawiczny. Przedłużenie pleców. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszeń na piersi z klapką, zapinana na zatrzask. Zawieszka na klucze. Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę ruchów. Mankiety z gumkami. Wewnętrzna regulacja w talii przy pomocy gumek.

Użytkownik

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa A
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - klasa 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

0,1200m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania

certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów