# 13809-216 Jacka

multiskydd

MASCOT® MULTISAFE

17010

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|



## Huvudmaterial / Övre material

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer

275 g/m²

Twill/Ripstop.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller 50 industritvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

**Industriell Skötsel kategori B1**

## Certifieringar

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp A
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 2 (Back part APC 1)
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

SMUTS-AVVISANDE

ERGONOMISK PASSFORM

- Antistatisk, syraskyddande och flamsäker.
- Lätt att hålla ren - ytan är slät och därmed smutsavvisande.
- Formskurna ärmar med bra rörelsefrihet.
- Fickorna stängs med lock, så att gnistor inte kan komma in.
- Extra skydd mot kyla genom förlängd rygg.

## Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande med lodräta och sneda tvärgående reflexer. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Smutsavvisande. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Hög krage. Tvånålsstickning på skuldra och i sidan. Stängning med vindskydd och dolda tryckknappar. Blixtlåsficka under vindskydd. Ryggen är förlängd. Bröstficka med blixtlås. Bröstficka med lock och tryckknapp. D-ring. Stropp för gaslarm. Framfickor med blixtlås. Ergonomiskt utformade ärmar ger god rörelsefrihet. Manschetter med resår. Linning med invändig resårjustering.

## Användare

## Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,1200m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste

instruktionerna angående logotypens storlek följas.

## Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala