

13869-216 Overall med knælommer

multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

17010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56

SMUDS-AFVISENDE | TRENÅLSSØM | ERGONOMISK PASFORM | KNÆLOMMER

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende.
- Smudsafvisende.
- Tonålssømme og trenålssømme på ben og i skridt.
- Ergonomisk formede bukseben er konstrueret efter kroppens naturlige bevægelser.
- Knælommer kan reguleres, så knæpuder er placeret optimalt i forhold til dine knæ.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Smudsafvisende. Beskytter mod lysbue og mod lejlighedsvis svejsning. Tonålssømme og trenålssømme på ben og i skridt. Seler er regulerbare og med kort, kraftig elastik og plastikspænder. Smæklomme med penåbning og klap med skjulte trykknapper. Telefonlomme med lynlås. Linning er regulerbar. D-ring. Gylp med lynlås. Bukseben er ergonomisk formede. Forlommer. Baglommer med forstærkninger, klap og skjulte trykknapper. Lårlomme med klap og skjulte trykknapper. Telefonlårlomme. Tommestoklomme med klap er forstærket. Knælommer er regulerbare, med klap og indstik fra oven. Samcertificeret med knæpudetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruger

Hovedmateriale/overmateriale

55% modacryl/39% bomuld/5% polyamid/1% kulfibre

275 g/m²

60

Twill/Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 certificeret til at bibeholde sine egenskaber ved 50 gange husholdningsvask eller 50 gange industrivask.For at opretholde EN 13034 anbefales reimprægnering fra første vask.

Industriel plejekategori B1

Certificeringer

OEKO-TEX STANDARD 100 | EN ISO 20471 2 | HIGH-VIS GROUP: Y | EN 1149-5 | EN 13034 | EN ISO 11611 | EN ISO 11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - klasse 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,3100m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.

Logoplacering:

- Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal nærmere