

13869-216 Overall med knelommer

multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

17010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56

SMUSS-AVVISENDE · TRENÅLSSØM · ERGONOMISK PASSFORM · KNELOMMER

- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende.
- Lett å holde ren - overflaten er glatt og smussavvisende
- Tonålssømmer og trenålssømmer på ben og i skritt.
- Ergonomisk formede bukseben tilpasset til kroppens naturlige bevegelser.
- Knelommene kan justeres slik at kneputer plasserer seg optimalt i forhold til knærne dine.

Teknisk

Tofarget. Fluoriserende og med reflekser. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Smussavisende. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Tonålssømmer og trenålssømmer på ben og i skritt. Seler er justerbare og med kort, kraftig strikk og plastikkspenner. Smekklomme med pennåpning og klaff med skjulte trykknapper. Telefonlomme med glidelås. Linning er regulerbar. D-ring. Gylf med glidelås. Bukseben er ergonomisk formet. Forlommer. Baklommer med forsterkninger, klaff og skjulte trykknapper. Lårlomme med klaff og skjulte trykknapper. Telefonlårlomme. Tommestokklomme med klaff er forsterket. Knelommer er justerbare, med klaff og innstikk ovenfra. Samsertifisert for bruk med MASCOT kneputetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruker

Hovedmateriale/overmateriale

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% karbonfibre

275 g/m²

60 · P

Twill/Ripstop.Krymp max. 3%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde sine egenskaper ved 50 ganger husholdningsvask eller 50 ganger industrivask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B1

Sertifiseringer

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y · EN 1149-5 · EN 13034 · EN ISO 11611 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe Y
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,3100m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere