13869-216 Hängselbyxor med knäfickor

multiskydd

MASCOT® MULTISAFE



17010

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56

SMUTS-AVVISANDE TRENÅLSSÖM ERGONOMISK PASSFORM KNÄFICKOR

- Antistatisk, syraskyddande och flamsäker.
- Lätt att hålla ren - ytan är slät och därmed smutsavvisande.
- Tvånålsstickningar och trenålsstickningar på benen och i grenen.
- Ergonomiskt formade byxben är tillverkade efter kroppens naturliga rörelser.
- Knäfickorna kan justeras så att knäskydden är placerade optimalt i förhållande till dina knän.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande och med reflexer. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Smutsavvisande. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Tvånålsstickningar och trenålsstickningar på benen och i grenen. Hängslen, justerbara och med kort, kraftig resår och spännen av plast. Bröstficka med pennöppning och lock med dolda tryckknappar. Telefonficka med blixtlås. Linningen är justerbar. D-ring. Gylf med blixtlås. Byxbenen är ergonomiskt formade. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar, lock och dolda tryckknappar. Benficka med lock och dolda tryckknappar. Telefonbenficka. Tumstocksfickan med lock är förstärkt. Knäfickorna är justerbara och har lock öppning upptill. Samcertifierade med knäskyddstyp large enligt EN 14404-3.

Användare

Huvudmaterial / Övre material

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer

275 g/m²

60 P

Twill/Ripstop.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller 50 industritvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B1

Certifieringar

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y · EN 1149-5 · EN 13034 · EN ISO 11611 · EN ISO 11612 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp Y
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,3100m². Detta

godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala