13879-216 Byxor med knäfickor

multiskydd

MASCOT® MULTISAFE

17010

82C44	82C45	82C46	82C47	82C48	82C49	82C50
82C51	82C52	82C54	82C56	82C58	82C60	82C62
82C64	82C66	82C68	90C46	90C47	90C48	90C49
90C50	90C51	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56



SMUTS-AVVISANDE | TRENÅLSSÖM | ERGONOMISK PASSFORM | KNÄFICKOR

- Antistatisk, syraskyddande och flamsäker.
- Tvånålsstickningar och trenålsstickningar på benen och i grenen.
- Linning formad efter kroppen så att den ger stöd i alla arbetspositioner.
- Ergonomiskt formade byxben är tillverkade efter kroppens naturliga rörelser.
- Knäfickor med öppning för knäskydd från ovansidan och med lucka så att inte smuts samlas.

Teknisk

Tvåfärgad. Fluorescerande och med reflexer. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Smutsavvisande. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Tvånålsstickningar och trenålsstickningar på benen och i grenen. Bältesstroppar. Låg midja och formskuren linning. D-ring. Gylf med blixtlås. Byxbenen är ergonomiskt formade. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar, lock och dolda tryckknappar. Benficka med lock och dolda tryckknappar. Telefonbenficka. Tumstocksfickan med lock är förstärkt. Knäfickorna är justerbara och har lock öppning upptill. Samcertifierade med knäskyddstyp large enligt EN 14404-3.

Användare

Huvudmaterial / Övre material

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% kolfibrer

275 g/m²

60

Twill/Ripstop.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar eller 50 industritvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B1

Certifieringar

OEKO-TEX STANDARD 100 | EN ISO20471 2 | HIGH-VIS GROUP: Y | EN 1149-5 | EN 13034 | EN ISO11611 | EN ISO11612 | EN 61482-1-2 | EN IEC 61482-1-1 | ProWash®

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp Y
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 61482-1-2 APC 1
- EN IEC 61482-1-1 (EBT 7,7 cal/cm², ELIM 7,3 cal/cm²)
- ProWash®

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare

information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,1600m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala