13892-217 Vinterbukse



quiltfór - avtakbare seler - vanntett - multibeskyttelse

MASCOT® MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hovedmateriale/overmateriale

55% modakryl/39% bomull/5% polyamid/1% karbonfibre

320 g/m²

Twill/Ripstop.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.For å opprettholde EN 13034 anbefales re-impregnering fra første vask.

Industriell pleiekategori B3

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet i henhold til EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 16 cal/cm², ATPV 28,2 cal/cm²)
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 11611 - kl. 1 (A1 + A2)
- EN 343 3-1-X
- EN 342 3/WP (2.309 clo)
- EN 13034 (Type 6)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash®

PUSTENDE VINDTETT VANNTETT SMUSS-AVVISENDE KNELOMMER

- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende.
- Lett å holde ren - overflaten er glatt og smussavvisende
- Forhøyet ryggstøtte som gir både støtte og varme.
- Knelommene kan justeres slik at kneputer plasserer seg optimalt i forhold til knærne dine.

Teknisk

Tofarget. Fluoriserende og med reflekser. Smussavisende. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehemmende. Beskytter mot lysbue og mot sveising over korte perioder. Pustende, vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Fôr av quilt. Beltestropper. D-ring. Gylf med glidelås. Forlommer. Baklommer med forsterkninger, klaff og skjulte trykknapper. Lårlomme med klaff og skjulte trykknapper. Telefonlårlomme. Tommestokklomme med klaff er forsterket. Knelommer er justerbare, med klaff og innstikk ovenfra. Glidelås med vindklaff på ytterside av benene. Samsertifisert for bruk med MASCOT kneputetype large i henhold til EN 14404-3.

Bruker

Logo

På grunn av de spesielle egenskapene til stoffkvaliteten er logotrykk bare mulig ved bruk av spesifikke transfertyper. Ettersom dette er et sikkerhetsprodukt, anbefaler vi på det sterkeste at MASCOT setter på logoen, for å redusere risikoen for feil. Vennligst kontakt kundeservice for ytterligere informasjon.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,2600m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen

etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere