15501-231 Veste d'extérieur

respirant - coupe-vent et imperméable

MASCOT® SAFE SUPREME



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL





- CORDURA® ultra-résistant sur les poignets pour prolonger la durée de vie du produit.
- Renforts intérieurs dans la veste pour ne pas endommager la doublure lorsque les poches du pantalon contiennent des outils.
- Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.
- Prolongement imperméable du dos dépliable en cas de froid ou de pluie.
- Filet de ventilation sous les manches avec ouverture zippée.

Technique

Fluorescent(e) avec bandes rétroréfléchissantes transversales, verticales et en biais. Bicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Doublure filet. Capuche doublée amovible munie d'un cordon pour maintenir en place au-dessus d'un casque. Fil métallique ajustable de chaque côté de la capuche. Filet de ventilation sous les bras - ouverture zippée. Col montant. Col intérieur en maille côtelée. Poche stylo imperméable sur la manche. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poches intérieures zippées sous rabat coupe-vent dont une spécialement conçue pour le téléphone avec des trous pour les écouteurs et des boucles pour maintenir les câbles. Poche zippée sous rabat coupe-vent pouvant contenir une tablette de 7 pouces. Rabat supplémentaire dans le bas du dos, pouvant être déplié pour offrir une longueur additionnelle et protéger du froid et du vent. Poche poitrine zippée. Anneau en D. Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement. Poignet en maille côtelée protégeant du froid. Poignets renforcés en CORDURA® avec boutons pression. Poches latérales zippées.

Matériau principal / Matériau supérieur

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Colonne d'eau de > 10.000 mm d'H²O selon la norme EN ISO 811.Le produit est conforme à la norme EN ISO 20471 et conserve ses qualités jusqu'à 50 lavages domestiques.

Catégorie de lavage industriel B3

CORDURA FABRIC

Certifications



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - classe 3
- Hi-Vis groupe A
- EN 343 4-4-X

Logo

Ce produit est certifié avec un maximum de transferts/logos : 0,0400m². Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

- Logo sur vêtement de travail. Côté gauche de la poitrine. Max 8x7 cm/3.1x2,7 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Centré dans le dos. Max 25x20 cm/9,8x7,8 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Horizontal sur manche droite. Max 10x5 cm/3,9x1,9 pouces
- Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter pour convenir d'un accord

Utilisateur

