15690-231 Winterbroek

gewatteerde voering - afneembare bretels - waterdicht

MASCOT® SAFE SUPREME

14 17 222

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT KNIEZAKKEN MAGNEET

- Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.
- Hoge taille aan de achterkant en een extra hoge, warme rand rondom de buik.
- Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
- Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.
- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.

Technische informatie

Fluorescerend, met schuine reflectie. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²

60 P®

Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie B3

Certificeringen

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN ISO20471 2 · HIGH-VIS GROUP: Y · EN342 3 WP · EN343 4 1 X · RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- EN 342 3/WP (1.96 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,4500m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 9x5 cm/3,5x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5

cm/4,3x1,9 inch

- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak