# 15690-231 Spodnie zimowe

pikowana podszewka - odpinane szelki - wodoszczelne

MASCOT® SAFE SUPREME

14 17 222

| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|



ODDY-CHALNOŚĆ WIATRO-SZCZELNOŚĆ WODO-SZCZELNOŚĆ KIESZENIE NA KOLANACH MAGNES

- Umieszczony wewnętrznie przy nogawkach śniegołap chroni przed śniegiem i brudem.
- Bardzo wysoka talia z tyłu i szczególnie wysoka, ciepła krawędź zachodząca na brzuch.
- Wyjątkowo długi zamek błyskawiczny z klapką sztormową na zewnętrznej stronie podudzia, ułatwiający nakładanie na trzewiki.
- Kieszenie na kolanach z wejściem od góry na nakolanniki oraz klapką, dzięki czemu nie gromadzi się brud.
- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.

## Techniczny

Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Pikowana podszewka. Pas jest dłuższy z tyłu, co zapewnia lepszą ochronę przed zimnem. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Wzmocniona kieszeń na udzie posiadająca dodatkowe kieszenie - wewnętrzna kieszeń na telefon i zewnętrzna kieszeń na telefon z klapką i zamknięciem na magnes. Kieszeń na calówkę. Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i dostępem od góry. Śniegołap wewnątrz nogawki. Zamek błyskawiczny, zewnętrznej części nogawki z klapką sztormową. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

## Użytkownik

## Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²

60 P®

Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

**Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3**

## Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 | EN ISO 20471 2 | HIGH-VIS GROUP: Y | EN342 3 WP | EN343 4 1 X | RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa Y
- EN 342 3/WP (1.96 clo)
- EN 343 4-1-X

## Logo

0,4500m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń.
  Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń.
  Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie.
  Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie, kierunek tekstu od góry do dołu.
  Maks. 25×5 cm/9,8×1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie. Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewej łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawej łydce. Maks. 12×6 cm/4,7×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów