16879-860 Broek met kniezakken



eenkleurig

MASCOT® SAFE LIGHT

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54
76C56	76C58	76C60	76C62	76C64		



- Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.
- Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
- De kniezakken hebben een coating aan de binnenkant waardoor ze waterdicht zijn.
- Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
- Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.
- Het product kan industrieel gewassen worden.

Technische informatie

Fluorescerend, met reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Gebruiker



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

65% polyester/35% katoen


290 g/m²



Twill.Niet weken.Separaat wassen.Het product is gecertificeerd voor het behouden van haar eigenschappen tot 50 keer huishoudelijk wassen of 50 keer industrieel wassen.De vuilafstotende behandeling wordt gereactiveerd tijdens drogen in de wasdroger (volgens voorschriften).

Industriële reinigingscategorie A2

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,2700m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Linkerachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch

- Werkkledinglogo. Rechterachterzak. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op linkerdij van beneden naar boven te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 25x5 cm/9,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterdij. Max. 11x5 cm/4,3x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op linkerkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechterkuit. Max. 12x6 cm/4,7x2,3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak