18065-318 Kamizelka termiczna



podszewka CLIMASCOT® - wodoodporne - niska waga

MASCOT® ACCELERATE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

260 g/m²



Tkanina pikowana.Kurczliwość maks. 3%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation




- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Wodoodporna tkanina.
- Elastyczny materiał po bokach zapewnia dodatkową swobodę ruchów.
- Gumki w otworach rękawów zapewniają dobre dopasowanie i ciepło.
- Dodatkowa widoczność dla otoczenia dzięki zastosowaniu pasków refleksyjnych.

Techniczny

Właściwości wodoodporne. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Elastyczna gumka przy wycięciach na rękawy. Materiał strecz po bokach i na klatce piersiowej. Regulacja na gumki w pasie. Odblaski.

Użytkownik



Certyfikaty

OEKO-TEX® STANDARD 100 2376.431 DTI

- OEKO-TEX® STANDARD 100

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×5 cm/3,5×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Tył kołnierza. Maks. 6×5 cm/2,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów