18879-860 Bukser med lårlommer

ensfarget

MASCOT® SAFE LIGHT

14

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	90C64	76C42	76C44	76C46	76C48	76C50
76C52	76C54	76C56	76C58	76C60	76C62	76C64
76C66						



SMUSS-AVVISENDE ERGONOMISK PASSFORM TRENÅLSSØM

- Overflatebehandlingen gjør produktet smussavvisende og sikrer dermed høy synlighet.
- Kan enkelt forlenges med 3 cm ved å sprette opp den røde sømmen på innsiden.
- Lårlommer med klaff og skjulte trykknapper.
- Slitesterke trenålssømmer på ben og i skrittet, forlenger produktets levetid.
- Ergonomisk formede bukseben tilpasset til kroppens naturlige bevegelser.
- Produktet kan industrivaskes.

Teknisk

Fluoriserende og med reflekser. Overflatebehandlingen gjør produktet smussavvisende. Trenålssømmer på ben og i skritt. Bukseben er ergonomisk formet. Gylf med glidelås. D-ring. Forlommer. Baklommer med klaff. Lårlommer med klaff og skjulte trykknapper. Skrittlengden kan forlenges med 3 cm ved å fjerne de innvendige røde stingene i nedkant.

Bruker

Hovedmateriale/overmateriale

65% polyester/35% bomull

290 g/m²

Twill.Ingen bløtlegging.Vask tøyet separat.Produktet er sertifisert til å beholde sine egenskaper ved 50 ganger husholdningsvask eller 50 ganger industrivask.Den smussavvisende behandlingen reaktiveres ved tørketromling i henhold til vaskeanvisningene.

Industriell pleiekategori A2

Sertifiseringer

OEKO-TEX® STANDARD 100 EN ISO20471 2 HIGH-VIS GROUP: Y RIS-3279-TOM ProWash® EN ISO 15797

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis gruppe Y
- ProWash® - EN ISO 15797

Logo

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på (82+90 cm) 0,4000 m², (76 cm) 0,3700 m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Venstre baklomme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer

- Arbeidsklærlogo. Høyre baklomme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Loddrett på venstre lår leses nedenfra og opp. Maks 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på venstre lår. Maks 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Loddrett på høyre lår leses ovenfra og ned. Maks 25 x 5 cm / 9,8 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på høyre lår. Maks 11 x 5 cm / 4,3 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på venstre legg. Maks 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på høyre legg. Maks 12 x 6 cm / 4,7 x 2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere