



- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Zeer slijtvast.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
- Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.
- Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.

Technische informatie

Fluorescerend, met schuine reflectie. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Getapede naden. Hoge kraag. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met tweewegrits, windvanger en drukknopen. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Elastiek bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Elastiek in de taille. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen. Verborgen hamerlus aan beide kanten. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak en magnetische sluiting. Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de binnenkant onderaan de broekspijpen. Met prints.

19019-449 Winteroverall

ademend - wind- en waterdicht - CLIMASCOT®-voering

MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Kan max. 2% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis groep Y
- EN 342 3/WP (2.22 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,8400m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Boven klep linkervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

Gebruiker



- Werkkledinglogo stretch. Boven klep rechtervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerborstzak. Max. 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterborstzak. Max. 8x7 cm/3,1x2,7 inch
- Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max. 20x20 cm/7,8x7,8 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Verticaal op linkerdij van beneden naar boven te lezen. Max. 20x5 cm/7,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo stretch. Verticaal op rechterdij van boven naar beneden te lezen. Max. 20x5 cm/7,8x1,9 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak