19019-449 Vinterkjeledress

pustende - vind- og vanntett - CLIMASCOT®-fór

MASCOT® ACCELERATE SAFE





XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						



- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Meget slitesterk.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer varmen effektivt, er lett og myk, og fyller nesten ingenting når den presses sammen.
- Ergonomisk formede bukseben tilpasset til kroppens naturlige bevegelser.
- Tommestokklomme med Kevlar®-forsterkninger - spesielt motstandsdyktig for spisse og skarpe gjenstander.
- Snøskjørt på innsiden av bena holder snø og smuss ute.

Teknisk

Fluoriserende og med skrå, tverrgående reflekser. Pustende, vind- og vanntett stoff med god slitestyrke. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sømmer er tapet. Høy krave. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med toveis glidelås, vindklaff og trykknapper. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med vanntett glidelås. Innerlommer - to med glidelås og en åpen i nett. Strikk ved håndledd. Glidelås nederst på rygg innvendig til bruk ved trykk/broderi. Strikk i livet. Bukseben er ergonomisk formet. Beltestropper. Forlommer. Baklommer med forsterkninger og klaffer. Skjult hammerhempe i hver av sidene. Tommestokklomme med Kevlar®-forsterkninger. Lommer med klaff foran på låret. Lårlomme med fôret telefonlomme og magnetlukking. Snølås innvendig i bena. Glidelås med vindklaff på innsiden av underbenene. Med printeffekter.

Bruker



Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Krymp max. 2%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.

Industriell pleiekategori C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Sertifiseringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis gruppe Y
- EN 342 3/WP (2.22 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Det bør velges en transfer som kan påføres ved maksimalt 145 grader, av hensyn til avtrykk på produktet. Husk å sjekke vaskeanvisningen på valgt transfer før produktet vaskes.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,8400m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo stretch. Over venstre frontlomme. Maks 11x6 cm/4,3x2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Over høyre frontlomme. Maks 11x6 cm/4,3x2,3 tommer

- Arbeidsklærlogo stretch. Venstre brystlomme. Maks 8x7 cm/3,1x2,7 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre brystlomme. Maks 8x7 cm/3,1x2,7 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Midt på ryggen. Maks 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Venstre baklomme. Maks 11 x 4 cm / 4,3 x 1,5 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre baklomme. Maks 11 x 4 cm / 4,3 x 1,5 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Loddrett på venstre lår leses nedenfra og opp. Maks 20 x 5 cm / 7,8 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Loddrett på høyre lår leses ovenfra og ned. Maks 20 x 5 cm / 7,8 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Vannrett på høyre lår. Maks 9 x 6 cm/ 3,5 x 2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Venstre lår vannrett. Maks 9 x 6 cm / 3,5 x 2,3 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Vannrett på høyre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere