19019-449 Vinteroverall

andasfunktion - vind- och vattentät - CLIMASCOT®-foder

MASCOT® ACCELERATE SAFE





- Andasfunktion, vind- och vattentät med tejpade sömmar.
- Mycket slitstark.
- Unik CLIMASCOT®-isolering säkrar effektivt värmen, är lätt, mjuk och tar nästan ingen plats när den trycks ihop.
- Ergonomiskt formade byxben är tillverkade efter kroppens naturliga rörelser.
- Tumstocksfickor med Kevlar®-förstärkningar – särskilt motståndskraftiga mot spetsiga och skarpa föremål.
- Snölås invändigt vid benen håller ute snö och smuts.

Teknisk

Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. Metervara med hög slitstyrka, andasfunktion, vind- och vattentät. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sömmarna är tejpade. Hög krage. Huvan är avtagbar, fodret har justerbart resårsnöre. Stängning med tvåvägsblixtlås, vindskydd och tryckknappar. ID-kortshållaren är avtagbar. Bröstficka med vattentätt blixtlås. Innerfickor - två med blixtlås och en öppen nätficka. Resår vid handleden. Blixtlås nederst på ryggen, invändigt, för användning vid tryck/broderi. Resår i midjan. Byxbenen är ergonomiskt formade. Bältesstroppar. Fickor på framstycket. Bakfickor med förstärkningar och lock. Dold hammarögla i båda sidorna. Tumstocksficka med Kevlar®-förstärkningar. Fickor med lock på framsidan av låret. Benficka med fodrad telefonficka och magnetstängning. Snölås invändigt i benen. Blixtlås med vindskydd på insidan av underbenen. Med tryckeffekter.

Användare





XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL						

Huvudmaterial / Övre material

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Krymper max. 2%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 50 hushållstvättar.

Industriell Skötsel kategori C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Certifieringar



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis grupp Y
- EN 342 3/WP (2.22 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

En dekal som tål upp till 145 graders värme bör användas för tryck på produkten. Kom ihåg att läsa tvättråden på dekalen innan du tvättar produkten.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,8400m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder med stretch. Över vänster framficklock. Max 11x6 cm/4,3x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Över höger framficklock. Max 11x6 cm/4,3x2,3 tum

- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vänster bröstficka. Max 8x7 cm/3,1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Höger bröstficka. Max 8x7 cm/3,1x2,7 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Mitt på ryggen. Max 20x20 cm/7,8x7,8 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vänster bakficka. Max 11X4 cm/4,3x1,5 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Höger bakficka. Max 11X4 cm/4,3x1,5 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Lodrätt på vänster lår, läses nerifrån och upp. Max 20x5 cm/7,8x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Lodrätt på höger lår, läses uppifrån och ner. Max 20x5 cm/7,8x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på höger lår. Max 9X6 cm/3,5x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på vänster lår. Max 9X6 cm/3,5x2,3 tum
- Logotyp för arbetskläder med stretch. Vågrätt på höger arm. Max 10x5 cm/3,9x1,9 tum
- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala