19030-449 Parkas



pustende - vind- og vanntett - CLIMASCOT®-fór - tofarget

MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Krymp max. 2%.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.

Industriell pleiekategori C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation




- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Unik CLIMASCOT®-isolering sikrer varmen effektivt, er lett og myk, og fyller nesten ingenting når den presses sammen.
- Lukkingen med glidelås har dobbelt vindklaff som gir ekstra beskyttelse i hardt vær.
- Brystlomme med vanntett glidelås.
- Forlommer med vanntette glidelåser.
- Ekstra beskyttelse mot kulde med forlenget rygg.

Teknisk

Fluoriserende og med loddrette og skrå, tverrgående reflekser. God pusteevne samt vind- og vanntett. Med CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tofarget. Sømmer er tapet. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff. Innerlommer - to med glidelås og en åpen i nett. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med vanntett glidelås. Forlommer med vanntette glidelåser. Høy krave. Innvendig ribb i nederste kant foran på jakken. Strikk ved håndledd. Glidelås nederst på rygg innvendig til bruk ved trykk/broderi. Med printeffekter.

Bruker



Sertifiseringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- Hi-Vis gruppe A
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Det bør velges en transfer som kan påføres ved maksimalt 145 grader, av hensyn til avtrykk på produktet. Husk å sjekke vaskeanvisningen på valgt transfer før produktet vaskes.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,2100m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo stretch. Over venstre brystlomme. Maks 9 x 3 cm / 3,5 x 1,1 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre brystlomme. Maks 8x7 cm/3,1x2,7 tommer

- Arbeidsklærlogo stretch. Midt på ryggen. Maks 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Vannrett på høyre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere