19045-449 Kurtka zimowa



damski model - oddychający - wiatro- i wodoszczelny - podszewka CLIMASCOT® - dwukolorowy
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



- Specjalnie zaprojektowany krój dla kobiet.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny posiada podwójną klapkę sztormową, co zapewnia większą ochronę podczas złej pogody.
- Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Damski krój. Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Wysoka oddychalność oraz wiatro- i wodoszczelność. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Gumki w mankietach. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Z możliwością nadruku.

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²



Ripstop.Kurczliwość maks. 2%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Certyfikaty




- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- EN ISO 20471 - klasa 2 (XS-M)
- Hi-Vis grupa A
- EN 342 3/WP (2.01 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(L-5XL) 0,0400 m², (XS-M) 0,1500m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Użytkownik



Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 14x14 cm/5,5x5,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów