

19090-449 Winterbroek

ademend - wind- en waterdicht - tweekleurig - CLIMASCOT®-voering
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Zeer slijtvast.
- Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
- Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
- Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen - bijzonder bestendig tegen spitse en scherpe voorwerpen.
- De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
- Verhoogd rugpand biedt ondersteuning en extra bescherming tegen kou en wind.
- Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.

Technische informatie

Fluorescerend, met reflecties. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking en kleppen. Verborgen hamerlus aan beide kanten. Duimstokzak met Kevlar®-verstevigingen. Zakken met klep aan de voorkant van de bovenbenen. Dijbeenzak met gevoerde telefoonzak, magnetische sluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Sterke, elastische verstelbare, afneembare schouderbanden. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Tailleband met elastiek in de zij. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de binnenkant onderaan de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Kan max. 2% krimpen.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie C2

CLIMASCOT Lightweight Insulation CORDURA FABRIC

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis groep Y
- EN 342 3/WP (2.07 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,1900m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Boven klep linkervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch

Gebruiker



- Werkkledinglogo stretch. Boven klep rechtervoorzak. Max 11x6 cm/4.3x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterachterzak. Max 11X4 cm/4.3x1.5 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechterdij. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo stretch. Linkerdij horizontaal. Max 9X6 cm/3.5x2.3 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak