19090-449 Spodnie zimowe

oddychający - wiatro- i wodoszczelny - dwukolorowy - podszewka CLIMASCOT®
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					



- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Bardzo wytrzymały.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
- Kieszeń na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.
- Wykonane z trwałego materiału CORDURA® kieszenie na nakolanniki umożliwiają regulację i dobranie optymalnego położenia.
- Wydłużona część pleców daje wsparcie i zapewnia dodatkową ochronę przed wiatrem i zimnem w dolnej części pleców.
- Umieszczony wewnętrznie przy nogawkach śniegołap chroni przed śniegiem i brudem.

Techniczny

Fluorescencyjny z odblaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Podklejane szwy. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką. Ukryta szlufka na młotek po obu stronach. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką), zapięciem magnetycznym i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Szelki wykonane z mocnej elastycznej gumki są regulowane oraz odpinane. Pas jest dłuższy z tyłu, co zapewnia lepszą ochronę przed zimnem. Pasek z elementami elastycznymi po bokach. Kieszenie na kolanach z trwałego materiału CORDURA® (500 D) są regulowane. Śniegołap wewnątrz nogawki. Zamek błyskawiczny w dolnej, na

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²



Ripstop.Kurczliwość maks. 2%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CLIMASCOT® Lightweight Insulation CORDURA® FABRIC

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa Y
- EN 342 3/WP (2.07 clo)
- EN 343 4-1-X

Logo


W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1900m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

wewnętrznej stronie, z klapką sztormową. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu large, zgodnie z normą EN 14404-3.

Użytkownik



- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie. Maks. 9X6 cm/3,5x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie. Maks. 9X6 cm/3,5x2,3 in in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów