19301-231 Shell jas

ademend - wind- en waterdicht

MASCOT® ACCELERATE SAFE





S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.
- Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
- Borstzak met waterdichte rits.
- Voorzakken met waterdichte ritsen.
- Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Technische informatie

Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Klittenbandsluiting bij de pols. Met prints.

Gebruiker



Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.Kan max. 2% krimpen.

Industriële reinigingscategorie B3

Certificeringen



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN ISO 20471 - kl. 2 (S-M)
- Hi-Vis groep A
- EN 343 4-4-X
- ProWash®

Logo

Kies een transfer die voor de opdruk op het product kan worden verwarmd tot maximaal 145 °C. Denk eraan om de wasvoorschriften van de gekozen transfer te controleren voordat u het product wast.

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een (L-5XL) 0,0400 m², (S-M) 0,2200m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo stretch. Boven linkerborstzak. Max. 9x3 cm/3,5x1,1 inch
- Werkkledinglogo stretch. Rechterborstzak. Max. 8x7

cm/3,1x2,7 inch

- Werkkledinglogo stretch. Midden op de rug. Max. 20x20 cm/7,8x7,8 inch
- Werkkledinglogo stretch. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak