19301-231 Skalljakke

pustende - vind- og vanntett

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						






- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Avtakbar, fóret hette med regulerbar, elastisk snøring.
- Lukkingen med glidelås har dobbelt vindklaff som gir ekstra beskyttelse i hardt vær.
- Brystlomme med vanntett glidelås.
- Forlommer med vanntette glidelåser.
- Ekstra stoff nederst på ryggen kan brettes ned ved hjelp av knapper, og gir ekstra lengde bak og derved også beskyttelse mot vind og vær.

Teknisk

Fluoriserende og med loddrette og skrå, tverrgående reflekser. Pustende, vind- og vanntett stoff med god slitestyrke. Sømmer er tapet. Hetten er avtakbar, foret og har regulerbart strikksnøre. Lukking med glidelås og dobbelt vindklaff. Innerlommer - to med glidelås og en åpen i nett. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme med vanntett glidelås. Forlommer med vanntette glidelåser. Høy krave. Innvendig ribb i nederste kant foran på jakken. Ekstra stoff nederst på ryggen kan brettes ned ved hjelp av knapper, og gir ekstra lengde bak og derved også beskyttelse mot vind og vær. Ribbestrikk (skjult i vindklaff) ved håndledd. Borrelåslukking ved håndledd. Med printeffekter.

Bruker



Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²



Ripstop.Vannsøyletrykk > 10 000 mmH²O i henhold til EN ISO 811.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.Krymp max. 2%.

Industriell pleiekategori B3

Sertifiseringer



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN ISO 20471 - kl. 2 (S-M)
- Hi-Vis gruppe A
- EN 343 4-4-X

Logo

Det bør velges en transfer som kan påføres ved maksimalt 145 grader, av hensyn til avtrykk på produktet. Husk å sjekke vaskeanvisningen på valgt transfer før produktet vaskes.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på (L-5XL) 0,0400 m², (S-M) 0,2200m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo stretch. Over venstre brystlomme. Maks 9 x 3 cm / 3,5 x 1,1 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre brystlomme. Maks 8x7 cm/3,1x2,7 tommer

- Arbeidsklærlogo stretch. Midt på ryggen. Maks 20 x 20 cm / 7,8 x 7,8 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Vannrett på høyre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere