19335-231 Kurtka zimowa



oddychający - wiatro- i wodoszczelny - podszewka
CLIMASCOT® - dwukolorowy
MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



- Oddychający, wiatro- i wodoodszczelny produkt z klejonymi szwami.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny posiada podwójną klapkę sztormową, co zapewnia większą ochronę podczas złej pogody.
- Kieszeń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny.
- Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoszczelna. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszeń na piersi zapinana na wodoszczelny zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na wodoszczelne zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Zapięcie na rzepy przy mankietach. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Z możliwością nadruku.

Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²




Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- EN ISO 20471 - klasa 2 (S)
- EN 342 3/WP (2.258 clo)
- EN 343 4-1-X
- Hi-Vis grupa A

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(M-5XL) 0,0200 m², (S) 0,2500m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO

Użytkownik



20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8x7 cm/3,1x2,7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 20×20 cm/7,8×7,8 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów