19349-711 Spodenki, długie z kieszeniami wiszącymi

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne

MASCOT® ACCELERATE SAFE



14 17 222

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				



- Materiał streczowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał streczowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®.
- Odpinane kieszenie wiszące.
- Kieszeń na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.

Techniczny

Fluorescencyjny z odblaskami. Wodoodporne wykończenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Odpinane kieszenie wiszące. Zapięcie wewnętrznej kieszeni wiszącej na zatrzaski. Kieszeń wisząca z kieszonką na telefon (z podszewką), zapięciem magnetycznym i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszenie wiszące ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®. Szlufki do paska. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu stronach. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Wzmocnione tylne kieszenie z klapką. Ukryta szlufka na młotek po obu stronach. Zapięcie (odpinane) do mocowania uchwytu na nóż. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką) i zapięciem magnetycznym.

Użytkownik

♂

Materiał główny / materiał wierzchni

92% poliester/8% elastan

265 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Kurczliwość maks. 2%.Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CORDURA FABRIC

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 1 (C44-C46)
- EN ISO 20471 - klasa 2 (C47-C68)
- Hi-Vis grupa X

Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strecz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(C44-C46) 0,3500 m², C47-C68) 0,0400m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO

20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11X8 cm/4,7x3,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów



