19435-231 Kurtka zimowa



podszewka CLIMASCOT® - oddychający - wiatroszczelne - wodoodporne
MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					




- Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny posiada podwójną klapkę sztormową, co zapewnia większą ochronę podczas złej pogody.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.

Techniczny

Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Właściwości oddychające, wiatro- i wodoodporne. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Wysoki kołnierz. Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Kieszeń wewnętrzna z siateczki. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie zapinane na schowane zatrzaski. Gumki w mankietach. Elastyczny materiał po bokach i w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Aby uzyskać normę EN ISO 20471 klasa 3, rozmiary XS i S nie posiadają kontrastowego koloru.

Użytkownik



Materiał główny / materiał wierzchni

100% poliester

210 g/m²




Ripstop.Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

CLIMASCOT® Lightweight Insulation

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 3
- EN 342 3/WP (2.12 clo)
- Hi-Vis grupa A

Logo

W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1200m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów