19589-711 Verktøyvest



ULTIMATE STRETCH - vannavvisende - tofarget

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	L	2XL

Hovedmateriale/overmateriale

92% polyester/8% elastan

265 g/m²



ULTIMATE STRETCH.Krymp max. 2%.Produktet er sertifisert til å beholde sine egenskaper ved 50 ganger husholdningsvask.

Industriell pleiekategori C2





- Stretch-stoffet er elastisk i alle retninger, noe som gir en unik bevegelsesfrihet der ingenting strammer eller sjenerer.
- Det flerfunksjonelle stretch-stoffet kombinerer lav vekt med svært god slitestyrke, samtidig som det er vannavvisende.
- Hengelommer med Kevlar® og CORDURA® forsterkninger.
- Avtagbare hengelommer.
- Verktøystropper i begge sider.
- Ventilasjon i ryggen.

Sertifiseringer




- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - kl. 1
- Hi-Vis gruppe C

Teknisk

Fluoriserende og med reflekser. Har en vannavvisende finish. ULTIMATE STRETCH med lav vekt og god slitestyrke. Lukking med glidelås. ID-kortholderen kan tas av. Brystlomme. Telefonbrystlomme med klaff. To avtakbare hengelommer foran og to hengelommer bak. Hengelommer bak kan knappes opp. Lukning med trykknapp på den innerste hengelommen. Hengelomme med fôret telefonlomme og magnetlukking. Hengelommer med Kevlar® og CORDURA® forsterkninger. Verktøysstropp i begge sider av linning. Glidelås i begge sidene. Ventilasjon i ryggen. Ventilasjon i sidene med glidelåser.

Bruker



Logo

Da produktet er laget av stretch-materialer skal det, ved logo-trykk på produktet, benyttes en elastisk/strekkbar transfer. Det bør velges en transfer som kan påføres ved maksimalt 145 grader, av hensyn til avtrykk på produktet. Husk å sjekke vaskeanvisningen på valgt transfer før produktet vaskes.

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,2103m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo stretch. Over venstre brystlomme. Maks 9 x 3 cm / 3,5 x 1,1 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. Høyre brystlomme. Maks 10 x 3 cm/3,9 x 1,1 tommer
- Arbeidsklærlogo stretch. I nakke. Maks 12 x 3 cm / 4,7 x 1,1 tommer

- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere