20501-231 Shell jas

ademend - wind- en waterdicht

MASCOT® SAFE SUPREME

14 17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL



ADEMEND WINDDICHT WATERDICHT ERGONOMISCHE PASVORM

- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.
- Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.
- Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.
- Ventilatie onder de armen - met rits.

Technische informatie

Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van mesh. Afneembare capuchon, met rijgsnoer zodat deze over een helm past. Verstelbare draad aan beide kanten van de capuchon. Netmateriaal met ventilatie onder de mouwen - met rits te openen. Hoge kraag. Binnenkraag van tricot. Waterdichte pennenzak. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Binnenzak met rits onder de windvanger - speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzak met rits met plaats voor een 7 inch tablet. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Borstzak met rits. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen. Manchetten met CORDURA® versterkingen en drukknoopsluiting. Voorzakken met rits.

Gebruiker

Hoofdmateriaal/bovenmateriaal

100% polyester

210 g/m²

Ripstop.Hydrostatische druk van > 10.000 mmH²O volgens EN ISO 811.Het product is gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voor het behouden van haar eigenschappen bij 50 keer huishoudelijk wassen.

Industriële reinigingscategorie B3

CORDURA FABRIC

Certificeringen

OEKO TEX STANDARD 100 · HIGH-VIS GROUP: A · EN ISO 20471 3 · EN343 4 4 X · RIS-3279-TOM

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Hi-Vis groep A
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN 343 4-4-X

Logo

Het product is gecertificeerd voor het aanbrengen van een 0,2000m² logo. Het goedgekeurde aantal m2 mag niet worden overschreden. Het logo op de voor- en achterzijde mogen elk niet meer dan 50% van het gezamenlijke logo oppervlak zijn om de EN ISO 20471 certificering te behouden. Let op: de vermelde zone is slechts een richtlijn voor de plaats die beschikbaar is om logo's aan te brengen. Om de Hi-Vis-klasse van het product volgens EN ISO 20471 te behouden, moeten de instructies voor de grootte van het logo worden nageleefd.

Logo plaatsing:

- Werkkledinglogo. Borst links. Max. 8x7 cm/3.1x2,7 inch
- Werkkledinglogo. Midden op de rug. Max. 25x20 cm/9,8x7,8 inch
- Werkkledinglogo. Horizontaal op rechtermouw. Max. 10x5 cm/3,9x1,9 inch
- Werkkledinglogo. Speciale plaats. Neem contact op voor afspraak