20501-231 Skalljakke



pustende - vind- og vanntett

MASCOT® SAFE SUPREME

14 17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL

Hovedmateriale/overmateriale

100% polyester

210 g/m²

Ripstop.Vannsøyletrykk > 10 000 mmH²O i henhold til EN ISO 811.Produktet er ifølge EN ISO 20471 sertifisert til å beholde dets egenskaper ved 50 ganger hjemmevask.

Industriell pleiekategori B3

- Vann- og vindtett, samt pustende med tapede sømmer.
- Jakken har forsterkninger innvendig, slik at foret ikke går i stykker når man har verktøy i bukselommene.
- Slitesterk CORDURA®-innsats ved håndleddet, forlenger produktets levetid.
- Vanntett forlengelse av ryggen som kan brettes ned ved regn og kulde.
- Ventilasjon under ermene – åpnes med glidelås.

Teknisk

Fluoriserende og med loddrette og skrå, tverrgående reflekser. Pustende, vind- og vanntett. Sømmer er tapet. Fôr i nettmateriale. Hetten er avtakbar og har justerbar elastikksnøring slik at den passer utenpå hjelm. Regulerbare metalltråder på begge sider av hetten. Nett med ventilasjon under ermene - åpnes med glidelås. Høy krave. Innerkrave i ribbestrikk. Vanntett pennlomme på ermet. Lukking med glidelås og vindklaff med trykknapper. Innerlommer med glidelås under vindklaff – den ene spesialdesignet til telefonen med hull til hodetelefonledningen og løkker som holder ledningen på plass. Lomme med glidelås under vindklaff med plass til et 7-tommers nettbrett. Ekstra stoff nederst på ryggen kan brettes ned ved hjelp av knapper, og gir ekstra lengde bak og derved også beskyttelse mot vind og vær. Brystlomme med glidelås. D-ring. Ergonomisk formede ermer gir god bevegelsesfrihet. Rifling ved håndleddet stenger godt igjen og holder kulden ute. Mansjetter med CORDURA®-forsterkning og trykknapplukking. Forlomme med glidelås.

Bruker

Sertifiseringer

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- Hi-Vis gruppe A
- EN ISO 20471 - kl. 3
- EN 343 4-4-X

Logo

Produktet er sertifisert til å kunne trykkes med logotrykk på 0,2000m². Dette godkjente området må ikke overskrides. Logo på forsiden og baksiden må maksimalt utgjøre 50 % av det samlede logoområdet, for å kunne beholde sertifiseringen etter EN ISO 20471. Merk: Området som beskrives er bare en veiledning til hvor mye plass som er tilgjengelig for logoplassering. For å opprettholde produktets synlighetsklasse iht. EN ISO 20471 må instruksjonene om logostørrelse følges.

Logoplassering:

- Arbeidsklærlogo. Venstre bryst. Maks 8 x 7 cm / 3.1 x 2,7 tommer
- Arbeidsklærlogo. Midt på ryggen. Maks 25 x 20 cm / 9,8 x 7,8 tommer
- Arbeidsklærlogo. Vannrett på høyre erme. Maks 10 x 5 cm / 3,9 x 1,9 tommer
- Arbeidsklærlogo. Spesialplassering. Kontakt og avtal nærmere



