21002-335 Softshell-takki



kaksivärinen - palosuojattu

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Päämateriaali / Päällinen materiaali

26% modakryyli/25% polyesteri/23 % polyuretaani/21% puuvilla/4 % aramidi/1% hiilikuidut

410 g/m²

Kolmekerroksinen softshell-kangas.Kutistuu max. 3 %.Tuote on STANDARDIN EN ISO 20471 mukaisesti sertifioitu säilyttämään laatunsa 25 kotipesulla.Tärkeää: Kyllästäminen on tarpeen jokaisen pesun jälkeen EN 13034 -suojan säilyttämiseksi.

Teollisuuspesun hoitoluokka B2

TUULENPITÄVÄ

VETTÄ HYLKIVÄ

- Korkea suojaus, jossa on antistaattisia, haponsuojaavia ja palonsuojaavia ominaisuuksia.
- Suojaa valokaarelta.
- Tuulenpitävä ja vettähylkivä:
- Vetoketjukiinnitys ja kaksinkertainen tuulilista.
- Pikavetoketjun avulla voit avata vetoketjun ylhäältä päin nopeasti.
- Hihna kaasuhälyttimelle.

Tekninen

Tuulenpitävä ja vettähylkivä. Kaksivärinen. Fluoresoiva, vinoheijastimet. Antistaattinen, hapolta suojaava ja palosuojattu. Suojaa valokaarelta ja vähäisiltä hitsauskipinöiltä. Korkea kaulus. Sulkeminen pikavetoketjulla ja kaksoisvetoketjulla. Hihna kaasuhälyttimelle. Paikka ID-kortille. Vetoketjulliset rintataskut. Vetoketjulliset etutaskut. Tehostekuviota. Tuotteessa on pintakäsittely, joka hylkii rikkihappoa ja natriumhydroksidia ja kestää sen läpäisyä EN 13034 standardin 6 tyypin mukaisesti.

Käyttäjä

Sertifioinnit

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testattu standardin EN 1149-3 mukaisesti)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - luokka 2
- Hi-Vis ryhmän A

Logo

Kangaslaadun erityisominaisuuksien vuoksi logopainatuksen voi tehdä vain tietynlaisilla siirtokuvilla. Koska kyseessä on suojatuote, painatus kannattaa virheiden välttämiseksi antaa ehdottomasti MASCOTin tehtäväksi. Tarkemmat lisätiedot, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tuote on sertifioitu maksimi 0,3400m² logotausta varten. Tätä alaa ei saa ylittää. Logoala saa olla tuotteen etupuolella tai takapuolella maksimissaan 50% kokonaisalasta, jota logoihin saa käyttää säilyttääkseen EN ISO 20471-sertifioinnin. Huomaa: Alue on tarkoitettu vain

ohjeeksi logolle käytettävissä olevasta tilasta. Jotta vaatteen EN ISO 20471 -standardin mukainen näkyvyysluokka voitaisiin säilyttää, logon koko-ohjeita on noudatettava.

Logo sijoittaminen:

- Työvaatelogo. Tavallisesta poikkeva sijoituspaikka. Ota yhteyttä ja sovi tarkemmin.