21002-335 Kurtka softshell



dwukolorowy - właściwości ognioodporne

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Materiał główny / materiał wierzchni

26% modakryl/25% polyester/23% poliuretan/21% bawełna/4% aramid/1 włókno węglowe

410 g/m²

Trójwarstwowy softshell. Kurczliwość maks. 3%.Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 25-krotnym praniu domowym.W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

WIATRO-SZCZELNOŚĆ

WODO-ODPORNOŚĆ

- Wysoka ochrona dzięki właściwościom antystatycznym, kwasoodpornym i zmniejszającym palność.
- Chroni przed łukiem elektrycznym.
- Właściwości wiatroszczelne i wodoodporne.
- Zapięcie na zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa.
- Szybki zamek błyskawiczny umożliwia szybkie otwarcie zamka.
- Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych.

Techniczny

Wiatroszczelny i wodoodporny. Dwukolorowy. Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odblaskami. Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym. Wysoki kołnierz. Zamknięcie z błyskawicznym zamkiem i podwójnym wiatrochronem. Pasy parciane do mocowania urządzeń alarmowych. Możliwość przypięcia identyfikatora. Kieszenie na piersi, zapinane na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Z możliwością nadruku. Produkt posiada powłokę, która zapewnia odporność na działanie kwasu siarkowego i wodorotlenku sodu oraz zapobiega ich wnikanie, zgodnie z normą EN 13034 typ 6.

Użytkownik

Certyfikaty

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testowane zgodnie z normą EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasa 2
- Hi-Vis grupa A

Logo

Ze względu na szczególne właściwości tej tkaniny nałożenie logo możliwe jest tylko przy użyciu określonych typów nadruku transferowego. Ponieważ jest to produkt o funkcji ochronnej, zdecydowane zalecamy zlecenie nadruku logo MASCOT, aby zmniejszyć ryzyko błędów. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

0,3400m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia

logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów