21002-335 Softshelljacka

tvåfärgat - flamsäker

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE

17010

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						



VINDTÄT

VATTEN-AVVISANDE

- Högt skydd med antistatiska, syraskyddande och flamskyddande egenskaper.
- Skyddar mot ljusbåge.
- Vindtät och vattenavvisande.
- Stängning med blixtlås och dubbelt vindskydd.
- Blixtlås med snabbfäste gör att du fort kan öppna blixtlåset uppifrån.
- Stropp för gaslarm.

Teknisk

Vindtätt och vattenavvisande. Tvåfärgad. Fluorescerande med sneda tvärgående reflexer. Antistatisk, syraskyddande och flamsäker. Skyddar mot ljusbåge och vid kortvarig svetsning. Hög krage. Blixtlås med snabbkoppling och dubbelt vindskydd. Stropp för gaslarm. Förberedd för montering av ID-kort. Bröstfickor med blixtlås. Framfickor med blixtlås. Med tryckeffekter. Produkten har en ytbehandling, som är repellerande och motstår genomträngning av svavelsyra och natriumhydroxid enligt EN 13034 typ 6.

Användare

Huvudmaterial / Övre material

26% modakryl/25% polyester/23% polyurethan/21% bomull/4% aramid/1% kolfibrer

410 g/m²

60

3-lagers softshell.Krymper max. 3%.Produkten är enligt EN ISO 20471 certifierad till att behålla sina egenskaper i högst 25 hushållstvättar.För att behålla EN 13034 rekommenderas ominpregnering från första tvätt.

Industriell Skötsel kategori B2

Certifieringar

OEKO-TEX STANDARD 100 · EN 1149-5 · EN ISO 11611 · EN ISO 11612 · EN 13034 · EN 61482-1-2 · EN IEC 61482-1-1

EN ISO 20471 2 · HIGH-VIS GROUP: A

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testad enligt EN 1149-3)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1, A2)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 25 cal/cm², ATPV 27 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - kl. 2
- Hi-Vis grupp A

Logo

På grund av tygkvalitetens speciella egenskaper är logotyptryck endast möjligt vid användning av specifika dekaltyper. När det gäller säkerhetsprodukter rekommenderar vi att MASCOT sätter fast logotypen för att minska risken för fel. Kontakta kundservice för ytterligare information.

Produkten är certifierad för logotyptryck på 0,3400m². Detta godkända ytmått får ej överstigas. Logotypen på fram- respektive baksidan får maximalt ta upp 50 % av den totala logo för att EN ISO 20471-märkningen ska bibehållas. Obs! Området som visas är endast en guide för hur mycket

utrymme som finns tillgängligt för en logotyp. För att behålla produktens hi-vis-klass enligt EN ISO 20471 måste instruktionerna angående logotypens storlek följas.

Logoplacering:

- Logotyp för arbetskläder. Specialplacering. Kontakta och avtala