21008-284 Giacca

vestibilità femminile - ULTIMATE STRETCH - bicolore - tessuto ignifugo
MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



17010

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

Composizione del tessuto esterno

40% modacrilico/28% cotone/19% poliammide/7% elastolefin/5% aramide/1% fibre di carbonio
290 g/m²

ULTIMATE STRETCH.Il prodotto è certificato secondo la norma EN ISO 20471 per mantenere 50 lavaggi o 40 lavaggi industriali.L'impregnazione è necessaria dopo ogni lavaggio per mantenere la protezione EN 13034.

Categoria lavaggio industriale B1

Certificazioni

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testato secondo EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E1, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 1 (front & sleeves APC2)
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 7,7 cal/cm², ATPV 9,5 cal/cm², front and sleeves ELIM 31 cal/cm², ATPV 38 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - classe 2
- Hi-Vis gruppo B
- ProWash®

- Vestibilità sfiancata da donna.
- Alta protezione con proprietà antistatiche, antiacido e ritardanti di fiamma.
- Protezione contro archi elettrici.
- Elevata resistenza all'usura e massima libertà di movimento.
- Chiusura lampo con pattina.
- La cerniera a sgancio rapido permette di aprire la chiusura lampo rapidamente.
- Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas.
- Tollera i lavaggi industriali.

Tecnico

Vestibilità femminile. Bicolore. Fluorescente e con strisce riflettenti. ULTIMATE STRETCH. Antistatico, resistente agli acidi e ignifugo. Protezione contro archi elettrici. Collo alto. Chiusura con cerniera a sgancio rapido e doppia pattina. Fascia per fissaggio di dispositivo di segnalazione gas. Predisposti per montaggio badge. Tasche anteriori con cerniera. Elastico sul polsino e in vita. Con effetti stampati. Il prodotto è dotato di un trattamento superficiale che respinge e resiste alla permeazione dell'acido solforico e dell'idrossido di sodio secondo la norma EN 13034 Tipo 6.

Utente

Logo

A causa delle caratteristiche specifiche della qualità del tessuto, la stampa del logo è possibile solo utilizzando specifici tipi di transfer. Poiché si tratta di un prodotto di sicurezza, consigliamo vivamente che sia MASCOT ad applicare il logo per ridurre il rischio di errori. Per favore contattate l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.

Il prodotto è certificato con la max area di 0,1500m² per l'applicazione del logo. I logo applicati rispettivamente davanti e dietro possono arrivare al max al 50% della totale

area disponibile, per mantenere la certificazione EN ISO 20471. Nota: L’area indicata fornisce esclusivamente un’indicazione dello spazio disponibile per l’inserimento del logo. Per mantenere la classe di visibilità del prodotto secondo la norma EN ISO 20471, bisogna rispettare le istruzioni relative alle dimensioni del logo.

Posizione del logo:

- Logo abbigliamento da lavoro. Posizione speciale. Contattare per accordi